

C235B 2U BLACK ATX I/O FRONT-ACCESS CHASSIS

初次正式量產及出貨日期為2017年08月30日, 本頁最新更新日期: 2025年11月27日



Multi-core多核心的時代已然來臨, C235B的最大特色之一就是前置式的I/O與7組半高擴充卡的設計, 機身方面深度只有350mm, 最高可搭載2組3.5吋HDD以及4組2.5吋SSD或HDD, 高度7mm~15mm的SSD/HDD皆相容, 也特別適用於最新發表的12Gb速度的2.5吋SAS SSD. 主機板方面最大可符合安裝CEB ATX 12吋x10.5吋以及以下尺寸的主機板. 散熱方面標準配備2組80mmx25mm外吹式靜音風扇, 同時前面板亦配備了2組USB 2.0的傳輸介面, 價格方面絕對具有競爭之優勢, 歡迎全世界客戶經銷.



- * 2組3.5吋HDD與4組2.5吋SSD內置式空間 (高度7mm~15mm硬碟皆相容)
- * HDD磁碟架標準配備減震功能裝置, 有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- * 採用高強度之鋁合金壓鑄把手
- * 標準配備2組USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示 (選購: 亦可改裝成2組USB 3.0版本)
- * 標準配備2顆全新穩定低噪音80mmx25mm外吹式靜音風扇 (風扇料號D80SM-12)
- * 支援主機板: CEB(12"x10.5"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準1U FlexATX power supply (size at W.81.5 x H.40.5 x L.150/mm)
- * 支援7 slot Low Profile半高介面卡 (可支援最大長度300mm)
- * 主架構採用1.2mm~2.0mm SECC鋼板, 切斷面皆採平滑折邊設計
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色織紋烤漆於機構前部
- * 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
- * 機型外型尺寸: 19" x 2U x 350mm (13.78"深)
- * 零件包明細: #6平圓頭20顆, M3傘頭螺絲12顆, M3沉頭螺絲4顆, MB塑膠8mm墊高柱2根
- * 包裝明細: NW 4.67 KGM, GW 6.02 KGM, 1.55 CUFT (carton size at 55x47x17cm)

機種型號	: C235B	2U black ATX I/O front-access chassis
選配A-1	: NJ-600	65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
選配A-2	: NJ-2020-18	二節式萬用滑軌, 未伸展前長度為456.7mm, 可兼容機櫃內深度456.7mm~810mm (料號每單位為1雙)
選配A-3	: 1234U-RMK	1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
選配B-1	: ENP-7130B	1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size at W.81.5 x H.40.5 x L.150/mm)
選配B-2	: ENP-7140B	1U FlexATX 400W power supply with PFC (psu size at W.81.5 x H.40.5 x L.150/mm)
選配B-3	: ENP-7660B	1U FlexATX 600W power supply with PFC (psu size at W.81.5 x H.40.5 x L.150/mm)
選配C	: 2U CPU COOLER	2U CPU coolers (2U 3U 4U chassis compatible)

[產品型錄](#) [三視尺寸圖](#)